



Profissionais

Funções	P600
Sensor de Imagem	CCD 1/3
Processador (DSP)	RJ9 - Alta Performace
Padrão de Imagem	NTSC / PAL
Total de Pixels	NTSC: 460 Kpixels , PAL: 550 Kpixels
Resolução (Pixel Efetivos)	NTSC: 932 (H) x 494 (V) , PAL: 944 (H) x 582 (V)
Obturador Eletrônico	NTSC: 1/60 ~ 1/100000 , PAL: 1/50 ~1/110000
Sistema de Sincronismo	Interno
Resolução Horizontal	600 TVL
Iluminação Mínima	0,05 Lux
Lente	DC ou Vídeo
Nível do Sinal de Saida	1 Vpp
Impedância de Saída	75 ohms
Relação Sinal/Ruído	> 50dB
Gama	0.45
Redução de Ruído	3D - DNR
Máscara de Privacidade	8 Máscaras
Detecção de Movimento	Possui
Menu OSD	Possui 2 idiomas
AGC	Possui
AWB	Possui

BLC	Possui
WDR	Possui
HLI	Possui
ATW	Possui
Day/Night	Possui
Tensão de Alimentação	12 VDC / 300mA
Potência	3,6 W
Temperatura de Operação	-10°C ~ +50°C
Umidade Relativa do ar	0,95
Dimensões	125 x 60 x 72, mm
Peso	300g

