



Speed Domes

Funções	IR 27X
Modelo	27x
Sensor	1/4
Formato de Sinal	NTSC
Resolução	600 TVL
Iluminação Mínima	0 LUX
Zoom Câmera	27x
Zoom Óptico	27x
Zoom Digital	0
Diametro da lente	3.9~85.8mm
Abertura de FOCO (F)	F1.4~3.7
Relação sinal Ruído	>50dB
sistema de sincronismo	sincronismo interno
Balanço de branco	AUTO
AGC	OPEN
BLC	AUTO
Foco	AUTO / MANUAL
IR Cut	AUTO / DAY / NIGHT
Função Espelho	ON/Off
Redução de Ruído Digital	ON/Off
Linguagem	Inglês

Velocidade horizontal	0.08°~240°/S
Velocidade Vertical	0.08°~160°/S
Faixa Horizontal	0°~360°(Continuos)
Faixa Vertical	0°~90°(180° auto flip)
Preset	128
Precisão do Preset	<±0.1°
Varredura	4 (27 presets por varredura)
Pattern	4
Zona	1
Entrada de alarme	1
Saída de alarme	1
Comunicação	RS485
Protocolos	PELCO-D/P auto detecta
Baud Rate	2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps
Endereços	1-255
Alcance do Infravermelho	150 metros
RTC	Configura as chaves em qualquer momento
Chaveamento da luz infra vermelho	Padrão :: 1 ~ 5 X, aciona os leds de curta distância,
Chaveamento da luz infra vermelho	6~9X, aciona os leds de curta e média distância,
Chaveamento da luz infra vermelho	Acima de 10X, desliga leds de curta distância e aciona leds de média e longa distância
Proteção contra Surto	Possui duplo dispositivos para proteção contra relâmpago e surto
Temperatura de operação	Indoor?0C+50COutdoor +-20C~+50C(com aquecedor)
Potencia maxima	IR off-15W IR on-31W
Umidade	<90%
Alimentação	Output DC12V±5% 5A
Alimentação	Input AC100?240V 50/60Hz

